



Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylatdispersion, Pigmente, Carbonfasern, natürliches Graphit, Calciumcarbonat, Destilliertes Wasser, Additive, Konservierungsmittel, Stabilisationsmittel, Orangenöl

Eigenschaften:

Materialbasis Kunststoffdispersion nach DIN 55945.

Farbtöne: Schwarz

Verpackung/ Gebindegrößen Pinselflasche 30/50 ml.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei. Die Lagerstabilität beträgt mindestens 24 Monate.

Technische Daten: Dichte: ca. 1,25 g/cm³

Verarbeitung/ Verarbeitungsbedingungen:

Bei +20 Grad°C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 2 Stunden bearbeitbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung: +5 °C für Umluft und Untergrund.

Verträglichkeit:

Die Abschirmfarbe darf nicht mit anderen Werkstoffen vermischt oder mit Wasser verlängert werden, da hierdurch der Wirkungsgrad nachlässt.

Sicherheit:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen.

Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfälle von Farben auf Wasserbasis, eingetrocknete Materialreste als ausgehärtete Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a):%30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Produkt-Code Farben und Lacke M-GP01

Produktveränderungen die der Produktverbesserung oder der Farbgebung dienen, können ohne Hinweis hierauf vom Hersteller angewendet werden. Die beschriebenen zugesicherten Eigenschaften werden hierdurch nicht verringert, sondern bleiben mindestens gleich.

Stand 08/2016